

A50

Mini POS

PAX A50 - это мини-POS нового поколения, специально разработанный для современных торговых точек, ищущих интеллектуальные и мобильные платежные решения. Терминал способен выполнять функцию онлайн-кассы с облачной фискализацией при условии установки кассового ПО с поддержкой данного функционала.

A50 имеет встроенную камеру для сканирования QR- и штрихкодов.

Поддержка открытой платформы распространения программного обеспечения MAXSTORE дает доступ к широкому кругу сторонних бизнес-приложений.



- Встроенная камера для считывания QR- и штрихкодов
- Легкое, компактное и функциональное решение в привычном для пользователя формате смартфона
- USB-C разъем для зарядки, нет нужды в покупке специальных кабелей

Ключевые преимущества

- Сенсорный цветной экран диагональю 4 дюйма с потрясающей четкостью изображения
- Возможность увеличения памяти за счет поддержки карт MicroSD
- Операционная система PayDroid на базе Android 10
- Высочайшая производительность

Технические характеристики

Процессор

ЦП: Quad-Core Cortex A53 с частотой 1,4 ГГц
Процессор безопасности: 32-bit RISC Core, 1,25 DMIPS/МГц

Память

1 Гб DDR3 RAM + 8 Гб eMMC Flash, MicroSD (до 128 Гб)
Опция: 2 Гб DDR3 RAM + 16 Гб eMMC Flash

Дисплей

4" IPS WVGA (480x800) цветной сенсорный экран

Операционная система

PayDroid на базе Android 10

Каналы связи

Wi-Fi (2,4G) с поддержкой Hotspot, Bluetooth, 4G (TD-LTE/FDD-LTE), 3G (WCDMA/TD-SDMA), 2G (GSM/GPRS)

Камера

Камера заднего вида 0,3 Мп с фикс. фокусом и функцией считывания QR- и штрихкодов,
Опция: Камера заднего вида с 2 МП/5 Мп с автофокусом

Принтер

Нет

Считыватель карт

EMV, NFC/CTLS

Периферийные порты

1 Type C USB OTG
Опция: 2 PIN POGO PIN

Слоты

1 Nano SIM
Опция: 2 Nano SIM, для карт microSD
Опция: eSIM

Питание

Вход: переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц
Выход: постоянный ток 5 В, 1 А

Батарея

2000 mAh, 3,8 В, 7,6 Вт.ч

Сертификаты

PCI PTS 6.x SRED, EMV L1 & L2, EMV Contactless L1, Visa payWave, MasterCard Contactless, UPI qUICS, Amex ExpressPay, Discover D-PAS, JCB J/Speedy, Interac Flash, TQM, CE, RoHS, FCC, IC, UL, WPC, BIS, Ru-pay, Anatel, ABECs, Common.SECC, GMS

Размер и вес

Длина 138 мм, ширина 69,5 мм, высота 14 мм
Вес 151г (с батареей)

Условия хранения и эксплуатации

Рабочая температура от 0 °С до 45 °С
Температура хранения от -20 °С до 70 °С
Рабочая влажность от 5% до 95% без конденсации